SMA-L-BIO

MA SIGMA Lite - Bio, MoNo-factor Bio only, IP65, 500 users, CE

UNRELEASED

SMA-L-BIO

MA SIGMA Lite - Bio, MoNo-factor Bio only, IP65, 500 users, CE

Spécifications techniques

Système

RTE (demande de sortie)	Non
CSN (numéro de série carte)	Non
Modèle de données personnalisé	Non

Technologie

Type de lecteur	Biométrique

Biométrique

Type de biométrie	Empreinte digitale
Type de capteur biométrique	Optical

Interface et connexions

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Type de connecteur	Réseau, Queue cochon

Type d'autoprotection

Levier d’arrêt inviolable	Non
Ouverture d'autoprotection	Oui

Opération

Autonome	Oui
Code PIN clavier	Non

Électrique

Type de bloc d’alimentation	PoE in

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Matériel	Polycarbonate
Types de format	Surdimensionné
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Protection contre le vandalisme	Non
Environnement	Extérieur

Régulateur

Conformité	CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

UNRELEASED