

SMA-L-MULTI

MA SIGMA Lite - Multi, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 500 users, IP65, CE



SMA-L-MULTI

MA SIGMA Lite - Multi, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, 500 users, IP65, CE

Spécifications techniques

Systeme

RTE (demande de sortie) Non

CSN (numéro de série carte) Oui

Modèle de données personnalisé Oui

Technologie

Type de lecteur Biométrie

Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur 13.56 MHz

Technologie supportée 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (custom data), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, level 1 and 3), NFC (CSN)

Biométrie

Type de biométrie Empreinte digitale

Type de capteur biométrie Optical

Interface et connexions

Interface Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand

Type de connecteur Réseau, Queue cochon

Type d'autoprotection

Levier d'arrêt inviolable Non

Ouverture d'autoprotection Oui

Opération

Autonome Oui

Code PIN clavier Non

Électrique

Type de bloc d'alimentation VDC

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Matériel Polycarbonate

Types de format Surdimensionné

Type de montage Montage en surface

Environnement

Protection contre le vandalisme Non

Régulateur

Conformité CE, FCC, REACH, RoHS

