SMA-LP-PROX

MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE

SMA-LP-PROX

MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE

Spécifications techniques

Système

RTE (demande de sortie)	Non
CSN (numéro de série carte)	Oui
Modèle de données personnalisé	Non

Technologie

Type de lecteur	Biométrique
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	125 KHz
Technologie supportée 125 kHz	HID Prox

Biométrique

Type de biométrie	Empreinte digitale
Type de capteur biométrique	Optical

Interface et connexions

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Type de connecteur	Réseau, Queue cochon

Type d'autoprotection

Levier d’arrêt inviolable	Non
Ouverture d'autoprotection	Oui

Opération

Autonome	Oui
Code PIN clavier	Oui

Électrique

Type de bloc d’alimentation	VDC

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Matériel	Polycarbonate
Types de format	Surdimensionné
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Protection contre le vandalisme	Non

Régulateur

Conformité	CE, FCC, REACH, RoHS

The latest product specifications can be located at www.lenels2.com or by contacting your sales representative.
LenelS2 reserves the right to change product specifications without prior notice.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36