TESTIFIRE-BP

XTR2 Lithium-ion battery pack

General

The TESTIFIRE-BP is a replacement rechargeable lithium ion battery pack for the Testifire XTR2 smoke and heat tester.



Détails

- Replacement, rechargeble battery
- USB-C charger connection
- Fast charge time - 90 minutes
- Safety circuits to prevent over temperature, over current, over charging and deep discharge conditions

TESTIFIRE-BP

XTR2 Lithium-ion battery pack

Spécifications techniques

Électrique

Tension de fonctionnement	10.8 V (35.1 wh / 3250 mAh)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	5 to 40°C (41 to 104°F)
Température de stockage	-10 to 50°C (14 to 122°F)
Humidité relative	0 to 85% non-condensing - operating 0 to 90% non-condensing - storage
Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

SKU info

Product brand	testifire

Electrical

Power source:	USB-C connection
Charging time	50% charge 23°C: < 1 hour
	100% charge 5°C = 3 hours
	100% charge 23°C = 2 hours
	100% charge 40°C = 3 hours

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Équipement de test	TESTIFIRE-CHAK	
Équipement de test	TESTIFIRE-XTR2	
Équipement de test	TESTIFIRE-XTR2-6M	
Équipement de test	TESTIFIRE-XTR2-HEAD	

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 25 October 2024 - 13:42