

TVF-1108

TruVision 360 Degree IP Dome, 6.0 MPX, PAL, outdoor, IP66, IK10, White



TVF-1108

TruVision 360 Degree IP Dome, 6.0 MPX, PAL, outdoor, IP66, IK10, White

Spécifications techniques

Général

Technologie	IP
Vidéo standard	PAL

Caméra

Taille de capteur	1/1.8"
Résolution maximum	6 MPX
Balayage de détection	Progressive
Type de capteur	CMOS

Performance d'éclairage

Jour / nuit	True Day/Night
Filtre IR motorisé	Oui
Infrarouge (IR)	Oui

Encodage

Compression vidéo flux principal	H.264
Résolutions prises en charge par le flux principal	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 3072 x 2048
Résolutions supportées par le sous-flux	1024 x 768 (XGA), 176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF)

Objectif

Type d'objectif	Fixe
-----------------	------

Réseau

Intégration	CGI, ONVIF, PSIA
-------------	------------------

Audio

Compression audio	G.711, G.726
-------------------	--------------

Stockage

Prise en charge du stockage local	Oui
-----------------------------------	-----

Vidéo intelligence

Détection d'alarme de base	Motion, Tamper
----------------------------	----------------

Électrique

Type de bloc d'alimentation	PoE in
-----------------------------	--------

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Form Factor	360 degrés

Environnement

Evaluation de l'impact	IK10
Environnement	Extérieur

Régulateur

Conformité	CE, FCC, REACH, RoHS, UL
------------	--------------------------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37