

TVF-1108

TruVision 360 Degree IP Dome, 6.0 MPX, PAL, outdoor, IP66, IK10, White



TVF-1108

TruVision 360 Degree IP Dome, 6.0 MPX, PAL, outdoor, IP66, IK10, White

Spécifications techniques

Général	
Technologie	IP
Vidéo standard	PAL
Caméra	
Taille de capteur	1/1.8"
Résolution maximum	6 MPX
Balayage de détection	Progressive
Type de capteur	CMOS
Performance d'écla	iirage
Jour / nuit	True Day/Night
Filtre IR motorisé	Oui
Infrarouge (IR)	Oui
Encodage	
Compression vidéo flux principal	H.264
Résolutions prises en charge par le flux principal	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 3072 x 2048
Résolutions supportées	1024 x 768 (XGA), 176 x 144 (QCIF), 352 x 288
par le sous-flux	(CIF), 704 x 576 (4CIF)
Objectif	
Type d'objectif	Fixe
Réseau	
Intégration	CGI, ONVIF, PSIA
Audio	
Compression audio	G.711, G.726
Stockage	
Prise en charge du stockage local	Oui
Vidéo intelligence	
Détection d'alarme de base	Motion, Tamper
Électrique	
Type de bloc d'alimentation	PoE in
Caractéristiques pl	nysiques
Couleur	Blanc
Form Factor	360 degrés
Environnement	
Evaluation de l'impact	IK10
Environnement	Extérieur
Régulateur	
Conformité	CE, FCC, REACH, RoHS, UL



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.