TVM-2414

TruVision 24" LED, VGA, HDMI, audio speaker, stereo audio In, Full HD, 1920 x 1080

Overview

The LED TVM range of monitors is the latest advancement in TruVision monitors. Providing superior image quality through HDMI or VGA connections, these monitors are a great fit for today's demanding video surveillance market.
Whether displaying analog or IP resolutions, these monitors are designed to provide top image quality paired with industrial reliability.

These monitors are designed to perform 24/7 and are design with security applications in mind.

Capabilities

The TVM-2414 is a 24" class monitor, offering HDMI and VGA connections. The monitor is provided with VESA wall mount holes, making them easy to combine with a variety of TruVision mounting accessories. The on screen display allows for full control of images settings such as brightness, contrast and colour temperature.



Détails

- 24" LED Backlight
- Full HD resolution
- Ultra-thin body with ultra-thin border for 3 sides
- 16:9 aspect ratio
- 1920 x 1080 recommended resolution
- 4000:1 contrast ratio for crisp images
- Multiple inputs including VGA, HDMI

TVM-2414

TruVision 24" LED, VGA, HDMI, audio speaker, stereo audio In, Full HD, 1920 x 1080

Spécifications techniques

Général

Technologie	LED
Compatibilité VESA	100 x 100 mm
Accessoires fournis	Manual, Power Cord

Affichage

Taille de l' écran	23.8”
Ratio	16:9
Rapport de contraste	4000:1
Taille du pixel	0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm
Angle de vision (H / V)	178° / 178°
Temps de réponse	6.5 ms (typ) (G to G) OD 5 ms
Luminosité	250 cd/m² (typ)
Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 HZ

Interface

BNC vidéo E/S	Non
Entrée vidéo VGA	Oui
Entrée vidéo HDMI	1
Entrée PC stéréo	Oui
Sortie audio	Non

Opérations

Contrôles	Power, Up/Down, Left/Right, Source, OSD Menu
OSD	English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Netherlands, Russian, Turkish, Polish
Support de contrôle à distance	Non

Électrique

Type de bloc d’alimentation	100 à 240 VCA
Consommation électrique	<25 W

Caractéristiques physiques

Physical dimensions	538 × 326 × 37 (without stand) 538 × 407 × 186 (with stand)
Net weight	2.63 kg
Shipping weight	3.34 kg
Colour	Noir
Type de boîtier	Plastique

Environnement

Operating temperature	0 to 40°C
Storage temperature	-20 to 60°C
Relative humidity	20 to 90% noncondensing
Environment	Intérieur

Régulateur

Compliancy	CE, UKCA

General

Bezel width	1.8 mm (top/left/right), 21.4 mm (bottom)

Electrical

Standby power consumption	≤ 0.5 W
Power supply	DC 12 V, 2.5 A

Display

Backlight	E-LED
Color depth	8 bit
Active display area	527.04 (H) × 296.46 mm (V)
Haze	Anti-Glare, 3H (Without Haze)

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 24 August 2026 - 17:54