

TVN-1016S-6T

TruVision NVR 10, 16 channels, 8 channel PoE, 80 Mbps, 6TB



TVN-1016S-6T

TruVision NVR 10, 16 channels, 8 channel PoE, 80 Mbps, 6TB

Spécifications techniques

Général

Technologie	IP
Système d'exploitation	Embedded Linux
Montage en rack	Oui
Taille d'empilage de rack	1.5 U
Ventilateur amovible	Non
Alimentation redondante	Non

Entrée vidéo/audio

Canaux caméra	16
Canaux caméra IP	16
Bande passante Max par 16 canal	
Bande passante de la caméra	80
Entrée audio IP maximum	16
Entrée analogique maximum	1
Normes de compression vidéo prises en charge	H.264, MPEG-4
Normes de streaming vidéo prises en charge	Onvif, PSIA, RTSP

Visualisation locale

Sortie HDMI	1
Version HDMI	1.4
Sortie VGA	1
Résolution de sortie max. locale	Full HD 1080p

Visualisation à distance

Bande passante d'affichage totale disponible	80
Logiciel compatible	Advisor Management Software (ATS8600), MASTerMind, OnGuard, TruPortal
Navigateur compatible	Internet Explorer

Stockage

Capacité de stockage	6 TB
Capacité de stockage (To)	6
Interface SATA	2
Capacité Max. par disque dur SATA (To)	3
Résolution maximale denregistrement	6 MPX
Modes d'enregistrement	Alarm, Event, Manual, Time-lapse high, Time-lapse low
Redondance du disque dur	Non
Groupement de disque dur	Non
Disques durs échangeables à chaud	Non
Extension SAS	Non
Panneau avant rabattable	Non
Archivage automatique	Non
Enregistreur échangeable à chaud	Non
Enregistrement de basculement Edge	Non

Réseau

Cartes interface réseau (NIC)	1
Type NIC	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Ports réseau par NIC	1
PoE ports	8
Total du budget PoE	120
Budget PoE max. par ports	30
Prise en charge Plug & Play PoE	Oui
Allocation PoE flexible	Non
Support DNS	DDNS, ezDDNS, Pas d'IP
HTTPS	Non

Interfaces externes

Interface USB arrière	1
Interface USB avant	1
Entrées d'alarme	4
Sorties d'alarme	1
Sorties audio analogique maximum	1

Électrique

Consommation d'énergie sans disque dur (W)	180
--	-----

TVN-1016S-6T

TruVision NVR 10, 16 channels, 8 channel PoE, 80 Mbps, 6TB

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	362 × 332 × 79 mm
Couleur	Noir

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	10 to 90%

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS, UL
------------	---------------------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:35