TX-1011-03-1

Contact d'ouverture radio Slimline, 868 GEN2, Blanc

Général

Le contact magnétique Slimline TX-1011-03-1 sans fil, protége les ouvertures des portes et fenêtres. Vous pouvez aussi choisir la possibilité d'utiliser le détecteur en tant qu'émétteur universel en raccordant un élément sur ses bornes supervisées. Le TX-1011-03-1est équipé d'un interrupteur contre l'arrachement et à l'ouverture du capot.



Détails

- Technologie Learn-Mode
- Transmission surveillée
- Durée de vie de la batterie Sup. 3ans
- Au norme EN501131-5.-3
- NF A2P Type 2

TX-1011-03-1

Contact d'ouverture radio Slimline, 868 GEN2, Blanc

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage en surface

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	868 MHz
Gamme en champs libre	400 m
Déficit de fonctionnement	10 mm max.

Électrique

Batteries	1 x 3V Lithium
Durée de vie de la batterie	3 to 5 years

Caractéristiques physiques

Dimensions contact / capteur	102 x 32 x 32 mm
Couleur	Blanc

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
Certification	EN50131, F&P, INCERT, REQ

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:33