

# TX-2810-03-4

## Détecteur de mouvement IR Extérieur sans fil 868MHz Gen2

### Détecteur de mouvement Extérieur sans fil - Technologie IR quad

---

TX-2810-03-4 est un détecteur de mouvement extérieur sans fil 868 MHz Gen2 qui utilise deux détecteurs infrarouges passifs indépendants. Il utilise la technologie quad pyro pour offrir une détection de présence précise et fiable. Il est conçu pour des utilisations en vidéoprotection et systèmes de pré-alarmes.

### Facile et rapide installer

---

Les options programmables comprennent un nombre d'impulsions variables et un choix de trois zones de détection: 10 m, 20 m et 30 m. De plus, le capteur à deux axes intégré d'inclinaison 180° et 90° augmente la vitesse de l'installation à l'extérieur et offre une visée très précise de la zone de détection. Pas de soucis avec le câblage, cette solution sans fil, amélioration de la liberté d'installation.

### Esthétique et capteur caché

---

La conception a un aspect net et professionnel qui ne donne aucune indication visible sur l'orientation du capteur de détection.



### Détails

---

- Plage de détection: 10/20/30m
- Esthétique attrayante
- 10 à 70 ° d'angle de détection
- Réglage horizontal de 180°, réglage vertical de 90° pour faciliter l'installation
- Le capteur est masqué
- Haute résistance à la poussière et à l'humidité (IP65)
- 2 ans de garantie

# TX-2810-03-4

## Détecteur de mouvement IR Extérieur sans fil 868MHz Gen2

### Spécifications techniques

---

#### Général

---

Technologie	PIR
Type d'application	Fixation murale
Anti-masquage	Non
Insensible aux animaux	Non
Caméra	Non

---

#### Détection

---

Plage de détection maximale	30 m
Portée de détection	30 m
Sélection de la plage de détection	10, 20 or 30 m
Couverture (champ de vision)	70°
Protection sous-jacente	Non

---

#### Filaire / sans fil

---

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	868 MHz AM

---

#### Électrique

---

Batteries	CR123
-----------	-------

---

#### Caractéristiques physiques

---

Dimensions physiques	125 × 175 × 130 mm
Poids net	334 g
Poids à l'expédition	555 g
Couleur	Argent
Matériel	ABS haut impact plastique avec couvercle HDPE, stabilisé UV
Hauteur de montage	3 to 6 m

---

#### Environnement

---

Température de fonctionnement	-25 to +65°C
Environnement	Extérieur

---



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 26 March 2024 - 15:13