

TX-2810-03-4

Détecteur de mouvement IR Extérieur sans fil 868MHz Gen2

Détecteur de mouvement Extérieur sans fil - Technologie IR quad

TX-2810-03-4 est un détecteur de mouvement extérieur sans fil 868 MHz Gen2 qui utilise deux détecteurs infrarouges passifs indépendants. Il utilise la technologie quad pyro pour offrir une détection de présence précise et fiable. Il est conçu pour des utilisations en vidéoprotection et systèmes de pré-alarmes.

Facile et rapide installer

Les options programmables comprennent un nombre d'impulsions variables et un choix de trois zones de détection: 10 m, 20 m et 30 m. De plus, le capteur à deux axes intégré d'inclinaison 180° et 90° augmente la vitesse de l'installation à l'extérieur et offre une visée très précise de la zone de détection. Pas de soucis avec le câblage, cette solution sans fil, amélioration de la liberté d'installation.

Esthétique et capteur caché

La conception a un aspect net et professionnel qui ne donne aucune indication visible sur l'orientation du capteur de détection.



Détails

- Plage de détection: 10/20/30m
- Esthétique attrayante
- 10 à 70 ° d'angle de détection
- Réglage horizontal de 180°, réglage vertical de 90° pour faciliter l'installation
- Le capteur est masqué
- Haute résistance à la poussière et à l'humidité (IP65)
- 2 ans de garantie

TX-2810-03-4

Détecteur de mouvement IR Extérieur sans fil 868MHz Gen2

Spécifications techniques

Général

Technologie	PIR
Type d'application	Fixation murale
Anti-masquage	Non
Insensible aux animaux	Non
Caméra	Non

Détection

Plage de détection maximale	30 m
Portée de détection	30 m
Sélection de la plage de détection	10, 20 or 30 m
Couverture (champ de vision)	70°
Protection sous-jacente	Non

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	868 MHz AM

Électrique

Batteries	CR123
-----------	-------

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	125 × 175 × 130 mm
Poids net	334 g
Shipping weight	555 g
Couleur	Argent
Material	ABS haut impact plastique avec couvercle HDPE, stabilisé UV
Hauteur de montage	3 to 6 m

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +65°C
Environnement	Extérieur



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 26 March 2024 - 15:13