

ACI406N

Lecteur de carte "MiFare" sans clavier, lecture du numéro unique d'identification des puces, sortie Wiegand à raccorder sur ATS1170 / ATS 1105.



ACI406N

Lecteur de carte "MiFare" sans clavier, lecture du numéro unique d'identification des puces, sortie Wiegand à raccorder sur ATS1170 / ATS 1105.

Spécifications techniques

Systeme

CSN (numéro de série carte) Oui

Types de cartes pris en charge Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE®, Classic UID, MIFARE®, DESFire UID, MIFARE® Plus UID, MIFARE® SmartMX (MIFARE® Mode d'émulation classique) UID, MIFARE®, Ultralight UID, NFC (UID)

Technologie

Type de lecteur Proximité

Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur 13.56 MHz

Technologie supportée 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN)

Type Mifare ISO14443A

Nbre d'octets Mifare CSN 7 octets (S70)

Interface et connexions

Interface Wiegand

Type d'autoprotection

Levier d'arrêt inviolable Oui

Opération

Code PIN clavier Non

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Matériel Plastique

Type de montage Montage en surface

Environnement

Environnement Extérieur



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 24 January 2024 - 9:20