



ACI420-PIN-W

Lecteur Wiegand avec clavier PIN, design fin, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth.

Présentation

La gamme ACI42x-W de lecteurs Wiegand est composée de lecteurs attrayants, de conception mince ou standard, supportant les cartes avec une sécurité Mifare Desfire EV1/EV2/EV3. En outre, les lecteurs sont dotés d'un support Bluetooth (BLE) intégré. Les versions ACI42x-PIN comprennent un clavier PIN.

Lecteurs sécurisés

La gamme ACI42x-W prend en charge la sécurité depuis la carte jusqu'au lecteur lorsque les cartes Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 sont cryptées.



Détails

- Lecteur Wiegand Mifare Desfire EV1/EV2 avec PIN
- Prend en charge les cartes personnalisées Mifare Desfire EV1/EV2 et CSN, ainsi que les autres cartes Mifare CSN
- Réglages via les cartes de configuration
- Boîtier robuste en plastique moulé au design fin
- Montage intérieur ou extérieur
- Demande de sortie d'une entrée et d'une sortie
- Bluetooth BLE embarqué
- Fonctionne sur ATS1170 et CDC-2DWIF

ACI420-PIN-W

Lecteur Wiegand avec clavier PIN, design fin, Mifare Desfire EV1/2/3, CSN & Bluetooth.

Spécifications techniques

Système

Distance de lecture	up to 5 cm depending on technology used and environment
Distance max. entre le lecteur et la centrale	1 km from control panel
CSN (numéro de série carte)	Oui
Modèle de données personnalisé	Oui
Types de cartes pris en charge	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE®, Classic UID, MIFARE®, DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® Plus UID, NFC (UID)
Nbre de LED	3 x multi-color

Technologie

Type de lecteur	Carte à puce
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	13.56 MHz
Technologie supportée 13,56 MHz	MIFARE, DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (Arittech), MIFARE, DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (données personnalisées), MIFARE DESFire EV2 (Arittech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (données personnalisées), MIFARE Plus (CSN), NFC (CSN)
Technologie 2,4 GHz prise en charge	Bluetooth
Type Mifare	ISO14443A
Nbre d'octets Mifare CSN	4 octets (non unique), 4 octets (S50), 7 octets (S50), 7 octets (S70)

Interface et connexions

Interface	OSDP V2 canal sécurisé
Type de connecteur	Queue cochon
Longueur de la queue de 3 m cochon	

Entrées / sorties

Entrées	Demande de sortie
Sorties	1 collecteur ouvert (50 mA)

Type d'autoprotection

Ouverture d'autoprotection	Oui
----------------------------	-----

Opération

Code PIN clavier	Oui
Longueur du code PIN	Depending on controller

Électrique

Tension de fonctionnement	10 to 30 VDC
Consommation de courant	50 mA @ 13.8 VDC normal 120 mA @ 13.8VDC max.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	148 x 45 x 26 mm
Couleur	Noir
Matériel	Plastique
Types de format	Slimline
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Température de fonctionnement	-30 to +55°C
Humidité relative	max 95% noncondensing
Environnement	Intérieur, Extérieur
Indice de protection	IP67 IK09

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE