

ACL760

Clavier autonome / maître 99 codes, 1 sortie relais, 1 sortie tension, boîtier métallique résistant au vandalisme, accepte jusqu'à 3 esclaves : ACI506/507.



Détails

- Applications intérieures et extérieures
- Etanche à la poussière et à l'eau
- Jusqu'à 99 codes utilisateurs
- Supporte jusqu'à 3 périphériques esclaves (lecteur de proximité ou clavier)
- Codes de 1 à 8 chiffres
- Esthétique
- Montage apparent et encastré
- Code en EEPROM
- Eclairage des touches
- Touches polycarbonate haute résistance

ACL760

Clavier autonome / maître 99 codes, 1 sortie relais, 1 sortie tension, boîtier métallique résistant au vandalisme, accepte jusqu'à 3 esclaves : ACI506/507.

Spécifications techniques

Général

Interface utilisateur	Boutons tactiles
Gamme de produits	Autonome

Communication

Type de communication	Câblés
-----------------------	--------

Électrique

Tension de fonctionnement	12/24 VAC/DC
Type de bloc d'alimentation	VAC
Consommation de courant	70 mA max

Caractéristiques physiques

Types de format	Vertical
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 60 °C
Humidité relative	0 to 95% noncondensing

Inputs / outputs

Relays	1 relay and 1 transistors
--------	---------------------------

Cable

3 m



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32