

ACL805SUW-RDPX-B

ACL800 Clavier avec lecteur EM/CASI/HID Prox - Wiegand, montage en surface, Noir

Ces lecteurs ACL805SUW-RDPX-S de proximité pour montage en surface comprennent un buzzer et une LED tricolore pour l'indication d'état (accès autorisé, accès refusé ou inactif). L'ACL805SUW-RDPX-S est capable de lire les cartes/jetons (125 kHz) compatibles Casi Rusco, EM et HID, ce qui est unique sur le marché. Avec le clavier intégré, vous pouvez utiliser l'authentification bi-factorielle uniquement avec la carte, le code PIN uniquement, la carte ou/et le code PIN.

Technologie des cartes

Les lecteurs sont compatibles avec la gamme TruPortal (125 KHz). Le type de carte de proximité peut être sélectionné via les commutateurs DIP dans \HID only\ HID and EM\ HID and Casi \Casi only\ ou EM only\et Wiegand sort automatiquement en fonction du type de carte.

La gamme ACL800

Découvrez la nouvelle gamme de lecteurs ACL800 dotés de plus de fonctionnalités et d'un design repensé, permettant une flexibilité optimale à moindre coût dans les environnements de travail restreints. Le lecteur ACL800 est idéal pour les magasins, petits bureaux ou maisons d'hôtes souhaitant bénéficier d'une solution de contrôle d'accès d'entrée de gamme, qu'il s'agisse d'une vérification biométrique, par carte ou par code.

Compatibilité

La gamme de lecteurs ACL800 est compatible avec le lecteur d'apprentissage TruPortal (TP-RDR-LRN) pour l'apprentissage dans les panneaux de contrôle d'accès comme TruPortal. Cette compatibilité est assurée à la fois pour les cartes 125 KHz et 13,56 MHz, tout en utilisant la longueur totale du format Wiegand dans le logiciel de gestion (également avec d'autres logiciels tiers). Il existe différentes possibilités de montage : montage encastré dans les prises électriques murales ou montage en surface avec un design moulé élégant, petit et moderne.



Détails

- Intérieur/extérieur
- Étanche à la poussière et à l'eau (IP65)
- Design attractif et intemporel
- Comprend un avertisseur sonore
- LED tricolores
- Montage en surface
- Compatible avec le lecteur d'apprentissage TruPortal (TP-RDR-LRN)
- Rétro-éclairage
- Authentification à deux facteurs
- Clavier avec lecteur EM/CASI/HID Prox

ACL805SUW-RDPX-B

ACL800 Clavier avec lecteur EM/CASI/HID Prox - Wiegand, montage en surface, Noir

Spécifications techniques

Systeme

CSN (numéro de série carte) Oui

Technologie

Type de lecteur PIN, Proximité

Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur 125 KHz

Technologie supportée EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox 125 kHz

Interface et connexions

Interface Wiegand

Type de connecteur Queue cochon

Type d'autoprotection

Levier d'arrêt inviolable Non

Ouverture d'autoprotection Oui

Opération

Autonome Non

Code PIN clavier Oui

Électrique

Type de bloc d'alimentation VDC

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Matériel ABS

Types de format Surdimensionné

Type de montage Montage en surface

Environnement

Environnement Intérieur, Extérieur

Régulateur

Conformité CE, RoHS



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 September 2023 - 9:53