

ACT430E-5

Jetons Mifare Classic S50 avec 7-octets UID (CSN) - Pack de 5 pour lecteurs ATS1160N/1161N & ACI406/407.

Présentation

Ces porte-clés jetons Mifare Classic 1k doivent être utilisés sur ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 et tout autre Mifare Carrier Fire & Security ou lecteur prenant en charge les numéros de série de carte (CSN) à 7 octets. Les jetons ne sont pas programmés et seul le numéro d'identification unique à 7 octets de la puce Mifare® ou le numéro de carte d'identification de la puce (CSN) est utilisé par les lecteurs.



Détails

- Lecture seule pour CSN (7 octets)
- Fonction lecture/écriture pour les secteurs de la carte

ACT430E-5

Jetons Mifare Classic S50 avec 7-octets UID (CSN) - Pack de 5 pour lecteurs ATS1160N/1161N & ACI406/407.

Spécifications techniques

Systeme

Reading distance	0 to 10 cm
Capacité mémoire	1K
Nbre d'octets Mifare CSN	7 octets (S50)
Supported readers	Lecteurs Mifare ACI406/407, Lecteurs Mifare ATS1160/1161

Technologie

Credential type	Proximité
Credential operating frequency	13.56 MHz
Technologie supportée	MIFARE Classic (CSN) 13,56 MHz

Informations de commande

Cards/tags in package	1
-----------------------	---

Caractéristiques physiques

Material	PA6
Form factor	Jeton
Physical dimensions	45 x 30 x 14 mm
Poids net	16 g
Colour	Noir

Environnement

IP rating	IP66
-----------	------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:30