



# ACT455

## Carte PVC vierge EV2, paquet de 25.

### Présentation

---

La carte ISO de couleur blanche offre une solution robuste pour un environnement sécurisé où les données de la carte sont protégées par le cryptage Mifare Desfire EV1 ou EV2. La carte offre une mémoire d'application de 2 kB. Elle peut être utilisée en mode sécurisé avec les lecteurs de la gamme ATS118x et le clavier ATS1136. Elle peut également fournir un CSN Mifare de 7 octets.

### Programmation sécurisée

---

En utilisant le programmeur sécurisé avec l'Advisor Management, les cartes et les jetons peuvent facilement être programmés pour une utilisation sécurisée.



### Détails

---

- Modèle de carte ISO
- Les données de la carte peuvent être sécurisées par Mifare Desfire EV1 ou EV2.
- Carte Mifare Desfire EV2 avec mémoire d'application de 2 kB
- Numéro de série imprimé
- Peut être programmé avec le Secure Programmer

# ACT455

## Carte PVC vierge EV2, paquet de 25.

### Spécifications techniques

---

#### Systeme

Distance de lecture	Secure mode: between 1 to 5 cm Unsecure mode: between 2 to 5 cm Distance may vary based on reader
Modèle de données personnalisé	Non
Capacité mémoire	2K
Types de lecteurs	ATS ATS118x Secure Readers

#### Technologie

Type d'identifiant	Carte à puce
Fréquence de fonctionnement des identifiants	13.56 MHz
Technologie supportée 13,56 MHz	Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (données personnalisées)

#### Impression

Impression directe recto	Non
--------------------------	-----

#### Informations de commande

Quantité minimum par commande	1
Cartes / jetons (par lot)	25

#### Caractéristiques physiques

Matériel	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Types de format	CR80 (Crédit)
Dimensions physiques	86 x 54 x 9 mm
Poids net	66 g
Poids à l'expédition	67 g
Couleur	Blanc
Étiquette de carte	Serial number

#### Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +50°C
Indice de protection	IP68