ACT786-37

Carte Prox II épaisseur conforme norme ISO sitecode 37



Détails

- Offre une compatibilité universelle avec tous les lecteurs de proximité HID.
- Offre un packaging durable et une plage de lecture constante
- Fournit un numéro externe pour une identification et un contrôle faciles.
- Configuration standard HID 32 bits
- Conforme aux normes ISO en matière d'épaisseur ; utilisable avec toutes les imprimantes à image directe ou à transfert thermique.
- Accepte un poinçon à fente horizontale ou verticale

ACT786-37

Carte Prox II épaisseur conforme norme ISO sitecode 37

Spécifications techniques

Système

Types de lecteurs	Lecteurs de proximité HID

Technologie

Type d'identifiant	Proximité
Fréquence de fonctionnement des identifiants	125 KHz

Caractéristiques physiques

Types de format	CR80 (Crédit)
Dimensions physiques	54 x 87 x 0.8 mm
Poids net	6.8 g

Environnement

Température de fonctionnement	-45 to +70°C
Humidité relative	5 to 95% noncondensing

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 26 March 2024 - 15:16