

AS273

Sirène intérieure, 2 tons, autoalimentée avec flash (excl. batterie Ni-Cd), Blanche



Détails

- Conception esthétique
- Faible consommation
- Flash en option
- 2 tons
- Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
- Facile à installer (1 vis de fixation couvercle)
- Montage vertical ou horizontal
- Version autoalimentée
- Version ANPI, NF A2P et VdS disponible

AS273

Sirène intérieure, 2 tons, autoalimentée avec flash (excl. batterie Ni-Cd), Blanche

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène intérieure
Sortie sirène (dB @ distance)	101 dB at 1 m (typical)

Spécifications du flash

Consommation de courant	110 mA
Sortie de la lumière	100,000 peak lumens
Fréquence du flash	60 flashes/minute

Électrique

Valeur de l'alimentation	10.0 to 14.2 VDC
Tension de fonctionnement	10 to 14.2 V
Consommation de courant	120 mA at 12 VDC (typical)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	155 x 114 x 44 mm
Poids net	249 g
Couleur	Blanc
Matériel	ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +55°C
Indice de protection	IP315

Régulateur

Certification	CE
---------------	----
