

AS526

Sirène extérieure avec flash, Rouge.

The AS520 Series comprises a range of quality designed sirens that meet today's security and environmental residential requirements. With its attractive housing, the choice of lens colours and the possibility to mount horizontally or vertically the siren can easily fit any place. The housing in UV-proof and high impact resistant, 3-mm polycarbonate and an optional inner cover provide the ultimate protection.



Détails

- Boîtier de haute qualité au design attractif
- Double sirène piezzo: 114 dB à 1 m
- Montage vertical ou horizontal
- Electronique entièrement moulée dans résine protectrice
- Flash inclus
- LED de test de batterie sélectionnable
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachage
- Conforme aux normes CE, BS, IS...
- Auto détection de la coupure câble ou sabotage
- Installation facile et conviviale
- - Sélection des polarités de blocage
- - Polarités de blocage indépendantes pour la sirène et le flash
- - Choix de la durée d'activation
- - Configuration sélectionnable des autoprotections
- Alimentation 10-14,5 V cc

AS526

Sirène extérieure avec flash, Rouge.

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sortie sirène (dB @ distance)	114 dB at 1 m (typical)

Spécifications du flash

Fréquence du flash	50 to 60 flashes/min
--------------------	----------------------

Électrique

Tension de fonctionnement	10 to 14.5 VDC
Consommation de courant	350 mA 40 mA (standby, with NiCd battery) 20 mA (stanby, without battery)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	210 x 300 x 55 mm (W x H x D)
Matériel	Polycarbonate

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +55°C
Indice de protection	IP54

Physical

Material	Polycarbonate (3 mm)
----------	----------------------

Sounder

	Double piezo
--	--------------

PCB protection

	Fully potted
--	--------------

Tamper & pry-off

	Yes
--	-----

Frequency

	0.5 to 3 kHz
--	--------------

Cut-off timer

	3, 5, 10, 20 min
--	------------------

Self-activating battery

	10.8 V / 280 mAh
--	------------------

Comfort LED

	Yes
--	-----

Low voltage detection

	Yes
--	-----

Optional

Metal inner cover	
Lead acid battery	



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 25 April 2024 - 16:58