

AS620RF-TR-N

Module transcepteur 868 Mhz pour AS620RF-N.

Présentation

Le AS620RF-TR-N est un module transcepteur 868 Mhz avec boîtier et compatible avec la sirène sans fil AS620RF-N. L'unité est destinée à une installation à l'intérieur. Le transcepteur est capable de contrôler jusqu'à 4 sirènes sans fil et de recevoir et gérer toutes les informations provenant des sirènes mémorisées.

Le transcepteur comporte des entrées et des sorties pour assurer l'interface avec la centrale d'alarme, ainsi que des boutons, des diodes électroluminescentes et un écran pour la programmation et l'indication des défauts.

En option, jusqu'à 4 télécommandes peuvent être ajoutées pour permettre à l'utilisateur final de commander des sorties supplémentaires par le biais de son système de sécurité de manière simple et rapide.



Détails

- Module transcepteur 868 Mhz pour AS620-RF-N
- Communication bidirectionnelle sans fil
- Boîtier en plastique avec protection antisabotage
- Entrées et sorties utilisables avec n'importe quelle centrale d'alarme
- Deux afficheurs à 7 segments pour l'indication des défauts et la programmation

AS620RF-TR-N

Module transcepteur 868 Mhz pour AS620RF-N.

Spécifications techniques

Électrique

Tension de fonctionnement	12 VDC
Consommation de courant	50 mA (maximum) 10 mA (nominal)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	155 x 100 x 50 mm
Poids à l'expédition	165 g

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +50°C
-------------------------------	--------------

Informations générales

Fréquence de fonctionnement	868 MHz
Puissance maximale	10 mW
Portée du signal radio	500 m
Compatibilité	AS620RF-N, AS620RF-RC