

# AS700G3

## Sirène d'extérieur, boîtier plastique, NFA2P Grade 3

### Présentation

---

La sirène extérieure est un dispositif de signalisation permettant d'alerter les autres en cas d'urgence. C'est un élément très important d'un système de sécurité, car il permet de s'assurer que toutes les personnes présentes sur le site sont informées de l'activation du système d'alarme. Cette sirène est dotée d'une électronique protégée et est conforme à la norme IP44 pour une variété d'applications, notamment dans les environnements difficiles.

Conçue pour être conforme à la certification EN Grade 3, la sirène comprend une protection renforcée contre le sabotage.

La batterie et l'alimentation sont entièrement supervisées.

Dès qu'une intrusion est détectée, la sirène extérieure déclenche un puissant signal sonore de 105 dB.

Son son et sa durée sont programmables et sa batterie a jusqu'à 60 heures d'autonomie.



### Détails

---

- Protection du circuit de la batterie avec fusible réarmable
- Protection anti-sabotage améliorée
- Design élégant Aritech
- Autotest toutes les 24 heures pour vérifier l'intégrité de la batterie et de son circuit de charge.
- Mode ingénieur (pour la mise en service et pour inhiber le mode sirène)

# AS700G3

## Sirène d'extérieur, boîtier plastique, NFA2P Grade 3

### Spécifications techniques

---

#### Général

---

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sortie sirène (dB @ distance)	105 dB at 1 m (typical)

---

#### Spécifications du flash

---

Consommation de courant	10 mA @ 13.8 V (quiescent)
-------------------------	----------------------------

---

#### Électrique

---

Type de bloc d'alimentation	9 VAC
Tension de fonctionnement	9 to 15 V
Consommation de courant	100 mA at 9 to 15 VDC (typical)

---

#### Caractéristiques physiques

---

Dimensions physiques	187 x 167 x 47 mm
Poids net	1340 g
Couleur	Blanc
Matériel	ABS

---

#### Environnement

---

Protégé contre le vandalisme	Oui
Température de fonctionnement	-10 to 55°C
Température de stockage	-10 to 55°C
Humidité relative	<95% noncondensing
Environnement	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)
Indice de protection	IP44

---

#### Régulateur

---

Conformité	CE
Certification	EN50131 Grade 3
Normes	NFA2P Grade 3

---

#### Produits compatibles

---

Catégorie	Référence	Description
Batteries	BS122N	Batterie, 12 V, 2.2 Ah

---



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 10 August 2023 - 15:32