

ATS1115A

Clavier Advisor Advanced, LCD, 2 lignes de caractères, 16 LEDs de groupe, 4 LEDs d'état, lecteur de proximité intégré. Prévoir: Jetons : ATS1473 -ATS1477 Carte : ATS1475.

Présentation

L'ATS1115A, qui bénéficie d'une conception ergonomique moderne, est équipé d'un écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères de texte affichés lisiblement pour les fonctions de programmation système, d'alarme et de contrôle d'accès. L'angle de vision de l'écran peut être ajusté à l'aide du clavier, tout comme le volume du buzzer interne. Quatre touches fléchées permettent à l'utilisateur de parcourir facilement les caractéristiques de programmation et d'utilisation et 6 touches de fonction supplémentaires viennent compléter cette interface conviviale. Quatre LEDs tiennent l'utilisateur informé de l'état du secteur, des défauts, du contrôle d'accès et des alarmes. La station d'armement peut indiquer l'état de 16 groupes à l'aide des 16 LEDs situés à l'avant et afficher les détails des alarmes ou un texte préprogrammé sur l'écran à cristaux liquides.

L'ATS1115A peut être installé à une distance de 1,5 km d'une centrale Advisor ADVANCED. L'écran et les touches à rétro-éclairage permettent d'utiliser le clavier de jour comme de nuit en offrant d'excellentes performances, même en présence d'un éclairage insuffisant. La fonctionnalité de rétro-éclairage est programmable. En l'absence d'alarme, il est possible de faire défiler, à l'aide du clavier, un texte librement programmable à l'écran. Un LED clignote en présence d'une alarme dans un groupe et s'éteint lorsque le groupe est désarmé. Il reste allumé en permanence lorsque le groupe est armé. L'ATS1115A dispose d'un circuit collecteur ouvert pour le contrôle de porte et d'une demande de sortie dédiée.



Détails

- 2 lignes 16 caractères
- Buzzer réglable
- LCD réglable
- 16 LED indicateur de zones
- Indicateur d'ouverture de porte
- Lecteur de proximité intégré

ATS1115A

Clavier Advisor Advanced, LCD, 2 lignes de caractères, 16 LEDs de groupe, 4 LEDs d'état, lecteur de proximité intégré. Prévoir: Jetons : ATS1473 -ATS1477 Carte : ATS1475.

Spécifications techniques

Général

Interface utilisateur	2 x 16 Caract. LCD, Boutons tactiles
Gamme de produits	Advisor Advanced
LED d'état	16
Lecteur intégré	Proximité

Système

Touches de fonction	4
Types de cartes pris en charge	HiTag2
Type d'adressage	Switches DIP

Communication

Type de communication	Câblés
-----------------------	--------

Entrées / sorties

Entrées	1
Sorties	1

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Types de format	Vertical
Couvercle	Couvercle réversible
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Environnement	Intérieur
---------------	-----------

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Conformité	CE, RoHS
Certification	Certalarm, IMQ, Techom



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32