

ATS1190X4

Pack de 4 unités RAS, lecteur bus de cartes Proxi intelligentes, 2 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 25 mA, max 80 mA, pose en intérieur.



ATS1190X4

Pack de 4 unités RAS, lecteur bus de cartes Proxi intelligentes, 2 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 25 mA, max 80 mA, pose en intérieur.

Spécifications techniques

Systeme

Types de cartes pris en charge	HiTag2
Type d'adressage	Carte d'adressage, Adressage clavier, Logiciel d'adressage
Accessoire lecteur	Couvercles de couleur en option

Technologie

Type de lecteur	Proximité, Carte à puce
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	125 KHz
Technologie supportée	HiTag 2 125 kHz

Interface et connexions

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Type de connecteur	Queue cochon

Entrées / sorties

Entrées	Demande de sortie
Sorties	1 collecteur ouvert (25 mA)

Type d'autoprotection

Levier d'arrêt inviolable	Oui
---------------------------	-----

Opération

Code PIN clavier	Non
------------------	-----

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Matériel	Plastique
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Environnement	Intérieur



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32