



ATS1192X4

Pack de 4 unités RAS, lecteur bus de cartes Proxi intelligentes, 2 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 25 mA, max 80 mA, pose en intérieur ou extérieur,



ATS1192X4

Pack de 4 unités RAS, lecteur bus de cartes Proxi intelligentes, 2 LEDs, 1 sortie, 1 entrée, câble 2,5 m, consommation nominale 25 mA, max 80 mA, pose en intérieur ou extérieur,

Spécifications techniques

Systeme

Types de cartes pris en charge HiTag2

Type d'adressage Carte d'adressage, Adressage clavier, Logiciel d'adressage

Technologie

Type de lecteur Proximité, Carte à puce

Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur 125 KHz

Technologie supportée HiTag 2
125 kHz

Interface et connexions

Interface ATS RS-485, Wiegand

Type de connecteur Queue cochon

Entrées / sorties

Entrées Demande de sortie

Sorties 1 collecteur ouvert (25 mA)

Type d'autoprotection

Levier d'arrêt inviolable Oui

Opération

Code PIN clavier Non

Caractéristiques physiques

Couleur Gris foncé

Type de montage Montage en surface

Environnement

Environnement Extérieur



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32