ATS1459

Jetons ATS Secure Ultra. Pack de 5.

Présentation

Le porte-clés ultra Keyfob offre une solution robuste pour un environnement sécurisé où les données des cartes sont protégées par le cryptage Mifare Desfire EV2. Il peut être utilisé en mode sécurisé avec les lecteurs de gamme ATS118x et le clavier ATS1136. Lorsqu'il est utilisé sur d'autres lecteurs Mifare, le CSN standard Mifare 7 octets est fourni à la place des données sécurisées de la carte.

Détails

- Porte-clés ultra design
- Données du jeton sécurisées par cryptage AES
- Mifare Desfire EV2 application cryptée

ATS1459

Jetons ATS Secure Ultra. Pack de 5.

Spécifications techniques

Système

Distance de lecture	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Modèle de données personnalisé	Non
Capacité mémoire	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technologie

Type d'identifiant	Carte à puce
Fréquence de fonctionnement des identifiants	13.56 MHz
Technologie supportée 13,56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Impression

Direct surface printing	Non

Informations de commande

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Caractéristiques physiques

Matériel	PA6
Types de format	Jeton
Physical dimensions	77 x 18 x 26 mm
Poids net	15 g
Poids à l'expédition	30 g
Couleur	Noir
Étiquette de carte	Serial number

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +50°C

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:30