

ATS1471-5

Jeton ATS Hitag II pour lecteurs ATS1190 et ATS1192. Pack de 5.

Présentation

Ce jeton s'utilise sur tous les lecteurs de proximité ATS, il peut être programmé avec le programmeur de cartes ATS1621 et les logiciels ATS85xx et ATS86xx. La distance de lecture est comprise entre 0 et 30 cm et dépend de la conception du lecteur.



Détails

- Capacité de lecture / écriture
- Possibilité de programmer un code de sécurité unique
- 4 zones de mémoire pour les demandes

ATS1471-5

Jeton ATS Hitag II pour lecteurs ATS1190 et ATS1192. Pack de 5.

Spécifications techniques

Systeme

Distance de lecture	0 à 30 cm
Modèle de données personnalisé	Non
Types de lecteurs	Lecteurs de proximité ATS

Technologie

Type d'identifiant	Proximité
Fréquence de fonctionnement des identifiants	125 KHz
Technologie supportée	HiTag 2 125 kHz

Impression

Impression directe recto	Non
--------------------------	-----

Informations de commande

Quantité minimum par commande	1
Cartes / jetons (par lot)	5

Caractéristiques physiques

Matériel	Polycarbonate
Types de format	Jeton
Dimensions physiques	57 x 31 x 5 mm
Couleur	Noir

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +50°C
Indice de protection	IP67



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:30