

ATS1522N

Satellite esclave d'interphonie

Présentation

Le module esclave d'interphonie ATS1522N est un dispositif audio auxiliaire pour le satellite audio bi-directionnel ATS1521 et est utilisé pour la vérification d'alarme audio. Selon le modèle de la centrale et la version du micrologiciel utilisés, jusqu'à 32 satellites ATS1251N peuvent être connectés à une centrale Advisor Advanced en combinaison avec un module audio bi-directionnel ATS1520 et une module RTC ATS7700.

Jusqu'à trois satellites esclaves ATS1522N peuvent être connectés au satellite audio bidirectionnel ATS1521N. Ou une combinaison de quatre ATS1521N et ATS1522N au maximum est autorisée dans une chaîne.



Détails

- Haut-parleur et microphone intégrés
- Connexion audio à l'ATS1521N
- Boîtier auto protégé
- Volume du haut-parleur et du microphone ajustable via les potentiomètres
- Fonction LED haut-parleur
- Maximum 32 modules selon la version de la centrale Advisor Advanced
- Permet le raccordement maximum de trois ATS1522N à l'ATS1521N

ATS1522N

Satellite esclave d'interphonie

Spécifications techniques

Général

Gamme de produits Advisor Advanced

Réseau

Type de communicateur Voix / audio



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 29 August 2023 - 15:43