

# ATS1870

## Enrôleur de cartes ATS (USB) pour Hitag2 et Mifare CSN

### Enrôleur de carte ATS (USB)

---

Cet enrôleur polyvalent combine la prise en charge des cartes Hitag2 et Mifare CSN en combinaison avec l'ATS8600 Advisor Management ou les ATS85xx Downloaders. L'enrôleur USB permet d'ajouter facilement des cartes dans le système de sécurité et d'utiliser simultanément Hitag2 et Mifare CSN.



### Détails

---

- Prise en charge de l'apprentissage des cartes pour ATS8600 et ATS85xx Downloaders
- Prise en charge de Mifare CSN en 4 et 7 octets avec option d'ajustement à 48 bits.
- Prise en charge des cartes UID Hitag2
- Quatre configurations de badges d'identification (3 sont prédéfinies, les quatre sont définissables par l'utilisateur)
- Sélectionner les options à l'aide d'une petite application

# ATS1870

## Enrôleur de cartes ATS (USB) pour Hitag2 et Mifare CSN

### Spécifications techniques

---

#### Systeme

---

CSN (numéro de série carte) Oui

---

Modèle de données personnalisé Non

---

Types de cartes pris en charge HiTag2, MIFARE®, Classic UID

---

#### Technologie

---

Type de lecteur Multi-fréquence

---

Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur 125 KHz, 13.56 MHz

---

Technologie supportée 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN)

---

Technologie supportée 125 kHz HiTag 2

---

Nbre d'octets Mifare CSN 4 octets (non unique), 4 octets (S50), 7 octets (S50), 7 octets (S70)

---

Lecture écriture Non

---

#### Interface et connexions

---

Interface USB

---

Type de connecteur USB

---

#### Électrique

---

Consommation de courant 70mA

---

#### Caractéristiques physiques

---

Dimensions physiques 9cm x 5.2cm x 1.6cm

---

Poids net 113gr

---

Couleur Noir

---

#### Environnement

---

Environnement Intérieur

---

#### Régulateur

---

Conformité CE, FCC, REACH, RoHS

---