

DC108

Contact de sol, aimant 89 x 38 x 38 mm, contact 89 x 39 x 11 mm, sortie sur 4 fils de 2 m sous gaine métallique, ouverture 75 mm maximum.

Présentation

Contact DC108 avec cablage blindé, intervalle de fonctionnement standard de 75mm - Robuste. Contact magnétique pour une porte basculante pour des environnements commerciales et industrielles.

Installation facile

Une large distance de fonctionnement jusqu'à 7,5 cm rend l'installation facile et permet d'éviter les faux alarmes causées par le mouvement de la porte et les portes non hermétique.



Détails

- Idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
- Contact magnétique de haute qualité et très robuste
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 75 mm
- Contact NF
- Agréé Incert

DC108

Contact de sol, aimant 89 x 38 x 38 mm, contact 89 x 39 x 11 mm, sortie sur 4 fils de 2 m sous gaine métallique, ouverture 75 mm maximum.

Spécifications techniques

Général

Type d'application	En surplomb
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	75 mm

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	89 x 38 x 38 mm
Dimensions contact / capteur	89 x 38 x 38 mm
Couleur	Argenté métallique
Matériel	Aluminium

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
Certification	IMQ, ULC

