

# DC109

## Contact sabot de sol - hyper - robuste - Incert

### Présentation

---

Contact DC109 avec cablage blindé, intervalle de fonctionnement standard de 75mm - Robuste. Contact magnétique pour une porte basculante pour des environnements commerciales et industrielles.

### Installation facile

---

Une large distance de fonctionnement jusqu'à 7,5 cm rend l'installation facile et permet d'éviter les fausses alarmes causées par le mouvement de la porte et les portes non hermétique.



### Détails

---

- Idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
- Contact magnétique de haute qualité et très robuste
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 75 mm
- Contact NF
- Agréé Incert

# DC109

## Contact sabot de sol - hyper - robuste - Incert

### Spécifications techniques

#### Général

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Type d'application | Montage en surface |
| Type de contact    | NC                 |
| Connectivité       | 4 wires, 2 m       |

#### Filaire / sans fil

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Filaire / sans fil        | Câblés       |
| Déficit de fonctionnement | 75 mm (max.) |

#### Caractéristiques physiques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Dimensions du capteur magnétique | 89 x 38 x 38 mm |
| Dimensions contact / capteur     | 89 x 38 x 38 mm |
| Matériel                         | Aluminium       |

