

DC115

Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité, 76.2 x 25 x 13 mm, sortie sur 5 fils de 2 m sous gaine métallique, ouverture 9 mm min, 62 mm maximum.

Contact industriel

Le DC115/DC118 sont conçus pour être installés dans environnements commerciaux et industriels où un contact scellé et robuste est nécessaire. Il est idéal pour les portes en métal, portes, clôtures et portails. Chaque modèle est doté d'une haute résistance, boîtier en aluminium et est complètement encapsulé dans du polyuréthane.

Une gamme complète

La gamme comporte des modèles avec plusieurs sortes de distances pour répondre à tous les besoins dans de nombreuses applications. Câble blindé disponible.



Détails

- Supports de montage disponibles pour portails, portes de garage, congélateurs
- Fabrication robuste pour une longue durée de vie
- Montage en surface pratique
- câble de 2 m renforcé
- Sabotage boucle prévue
- EN Grade 2
- Incert
- Vds
- IMS I

DC115

Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité, 76.2 x 25 x 13 mm, sortie sur 5 fils de 2 m sous gaine métallique, ouverture 9 mm min, 62 mm maximum.

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage en surface
Type de contact	CO
Connectivité	5 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	9 to 62 mm

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	76 x 12 x 25 mm
Dimensions contact / capteur	76 x 12 x 25 mm
Couleur	Argent
Matériel	Finition aluminium anodisé

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
---------------	---------

