

# DC120

## Contact encastrable avec nervures de blocage, grand écartement

### Présentation

---

Le contact magnétique DC120 est conçu spécifiquement pour les applications où l'espace est limité. Idéal pour de encadrés de fenêtres minces et des portes où d'autres produits ne peuvent pas être utilisés. Ajustement sur le logement pour une installation rapide et facile.

---

Contact reed hermétiquement en polyuréthane. Commutateur et aimant Alnico V.



### Détails

---

- 19 mm de long, idéale pour installation dans des encadrés de portes et fenêtres minces
- Idéal pour le pré- câblage, élimine commutateur
- Disponible en différentes longueurs de câble
- Autoprotection
- Incert
- EN Grade 2

# DC120

## Contact encastrable avec nervures de blocage, grand écartement

### Spécifications techniques

---

#### Général

Application type	Montage encastré
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

#### Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Déficit de fonctionnement	18 mm (max.)

#### Caractéristiques physiques

Dimensions contact / capteur	9 x 20 mm (Ø x L)
Diamètre	10 mm
Colour	Beige

#### Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
---------------	---------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site [web.fr.firesecurityproducts.com](http://web.fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32