



## DC124

### Contact cylindrique encastrable pour portes et/ou fenêtres métalliques En Grade 2 - Incert

#### Présentation

---

Les contacts DC107/124/125/887/888 sont spécifiquement conçus pour une utilisation dans des portes en acier et sont couramment utilisés dans les bâtiments commerciaux. De nombreux modèles, y compris, grand écartement, CO et partiale pour applications de haute sécurité font de cette série la plus largement utilisée avec une gamme complète et disponible.

#### Installation facile

---

La conception unique de logement dispose d'une fabrication robuste monocoque avec des côtés côtelés souples pour une installation rapide et sûre sans collage.



#### Détails

---

- Conception spéciale pour montage
- Montage auto-verrouillage
- Gamme complète de produits
- Standard 2 m de longueur de fil
- Autoprotection
- Built-in résistances disponibles sur commande spéciale
- EN Grade 2
- Incert

# DC124

## Contact cylindrique encastrable pour portes et/ou fenêtres métalliques En Grade 2 - Incert

### Spécifications techniques

#### Général

Type d'application	Montage encastré
Type de contact	CO
Connectivité	5 wires, 2 m

#### Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	9 mm (max.)

#### Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	24.1 x 39.7 mm (Ø x L)
Dimensions contact / capteur	24.1 x 29.5 mm (Ø x L)
Diamètre de perçage	19.1 mm
Couleur	Blanc

#### Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
---------------	---------

