

## DDI602-F3

**Détecteur double technologie extérieur 9.9 GHz 10/20/30 m sélectionnable.**

### Détecteur extérieur IRP DI602

Le DDI602 est un détecteur de mouvement extérieur utilisant deux détecteurs à infrarouges passifs indépendants plus un module de capteur à micro-ondes. Les trois capteurs doivent se déclencher pour que le détecteur signale une alarme. Il existe également une option programmable permettant de sélectionner l'activation d'alarme IRP ou par micro-ondes. Le DDI602 utilise une technologie de détection triple afin de fournir une détection de présence fiable et précise. Il est conçu pour être utilisé dans des systèmes CCTV et d'alarme anti-intrusion..

Les options programmables comprennent un comptage d'impulsions variable et un choix entre trois plages de détection : 10 m, 20 m et 30 m.

### Facile à installer

Le capteur du réglage vertical à axe double intégré permet un réglage horizontal sur 180° et un réglage vertical sur 90°. Ceci augmente la vitesse de l'installation extérieure et permet d'orienter précisément le détecteur.

Le module électronique est revêtu d'acrylique pour une plus grande stabilité des composants. Il est encastré dans un boîtier en plastique à l'épreuve du vandalisme, à résistance élevée aux chocs et stabilisé aux UV doté d'un couvercle frontal en polyéthylène opaque qui garantit l'imperméabilité du capteur et sa protection contre les conditions climatiques.

La combinaison de l'électronique de précision, du filtrage numérique de la lumière blanche et de la double protection élimine les fausses alarmes dues au soleil ou à d'autres sources de lumière visible.

La conception du DDI602 présente un aspect net et professionnel qui ne fournit aucune indication visible de l'orientation de la tête du détecteur et dissimule totalement le câblage.



### Détails

- Plage de détection: 10/20/30m
- Esthétique attrayante
- 10 à 70 ° d'angle de détection
- Réglage horizontal de 180°, réglage vertical de 90° pour faciliter l'installation
- Le capteur est masqué
- Résistance EOL
- Haute résistance à l'humidité et la poussière (IP65)
- 2 ans de garantie

# DDI602-F3

Détecteur double technologie extérieur 9.9 GHz 10/20/30 m sélectionnable.

## Spécifications techniques

---

### Général

Technology	Double
Application type	Fixation murale
Anti-masquage	Non
Insensible aux animaux	Non
Caméra	Non

### Détection

Max. detection range	30 m
Hyperfréquence (nom.)	9.9 GHz
Protection sous-jacente	Non
Durée de l'alarme	5 secondes

### Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
--------------------	--------

### Entrées / sorties

Configuration du relais	Valeurs EOL multiples
-------------------------	-----------------------

### Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Matériel	ABS haut impact plastique avec couvercle HDPE, stabilisé UV
Mounting height	3 à 6 m

### Environnement

Environment	Extérieur
-------------	-----------

### Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
Certification	INCERT



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site [web.fr.firesecurityproducts.com](http://web.fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 7 March 2024 - 13:53