

## DF648

**Rail DIN, alimentation en courant continu pour les modules µltraLink E / S, 48 VDC, 40 W, 85 à 264 VAC, 47 à 64 Hz entrée, DC relais OK**

### Présentation

Alimentation en courant continu sur rail DIN 35mm pour les modules d'E / S µltraLink E/S. 48 VDC 40W, 85 - 264 VAC 47-64 Hz entrée - DC relais OK

Cette alimentation doit être utilisée en combinaison avec le module d'E / S (DF400).



### Détails

- Montage sur rail DIN 35 mm
- Entrée 115/230 VAC, sortie 48 VDC à 40W

# DF648

**Rail DIN, alimentation en courant continu pour les modules ultraLink E / S, 48 VDC, 40 W, 85 à 264 VAC, 47 à 64 Hz entrée, DC relais OK**

## Spécifications techniques

---

### Général

Catégorie	FlexZone
Type de produit	Accessoire de câble FlexZone

### Environnement

Environnement	Intérieur
---------------	-----------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 28 February 2024 - 15:13