



ES2402-16P-2C-V3



# ES2402-16P-2C-V3

## Spécifications techniques

### Général

Contrôle orage	Diffusion générale
Sécurité	Liaison d'adresse MAC, Filtrage TCP / UDP
Recherche DHCP	Non

### Catégorie

Catégorie	Commercial
Gestion	Web Smart
Géré	Oui (Layer 2)
PoE	Oui

### Ports physiques

Nombre de ports	16
Type de port	16 Fast 2 Gig (partagé avec la SFP)
Vitesse	Rapide
Port fibre	2 (partagé)
Prise en charge SFP	Série S2x et S3x, Série S30/S35
Vitesse SFP	100/1000

### Performances des commutateurs

Table MAC	16 K
Jumbo frame support	10 K

### Fonctions de la couche 2

Surveillance IGMP	255 groupe, Snooping v1, v2, v3
Requête IGMP	Sans requête prise en charge
VLAN, QoS	30, oui

### Électrique

Alimentation redondante	Non
Type de bloc d'alimentation	100 à 240 VCA

### Caractéristiques physiques


Couleur	Noir
Matériel	Métal
Type de montage	Support 19"
Empilable	Non

### Environnement

Environnement	Intérieur
---------------	-----------

### Régulateur

Conformité	CE, FCC Part 15 Class A
------------	-------------------------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 11 December 2023 - 10:16