EV1116AM

Détecteur IRP anti-masquage, portée 16 m, miroir large tri optique autofocus, 11 rideaux, platine enfichable, traitement analyse du signal "5D". Nouvelle technologie anti-masquage à

Présentation

La gamme 1000/1000AM est constituée de détecteurs de mouvements IRP - Antimasque. Ceux-ci possèdent une technologie de miroir large tri-optique - autofocus - 16 rideaux pleins. Avec une couverture de détection très haute densité.

Nous avons ajouté une nouvelle dimension au traitement des signaux 4D déjà unique : l'intelligence. En combinaison avec la nouvelle génération d'optique à miroir de rideau, cette cinquième dimension va distinguer les signaux réels de détection des signaux douteux ou ingénieux.

L'analyse de cinquième dimension s'ajoute à l'analyse des signaux déjà très efficace tels que : la forme (1D), la durée (2D), la vitesse (3D) et la taille (4D). Si des sources d'interférences fournissent un contexte instable, le détecteur passe pour évaluer la situation au mode 5D pour une analyse complémentaire des mouvements lents des objets.

Le résultat est une gamme de détecteurs de mouvement IRP, qui permet une détection très sensible associée à une très haute immunité aux alarmes intempestives. Il n'y a tout simplement aucune comparaison !

Détails

- Nouvelle technologie antimasque renforcée infrarouge actif 4 canaux
- Protection antimasque interne et externe du détecteur
- Nouveau miroir compact tri-optique –11 rideaux pleins – autofocus
- Traitement du signal '5 D' (forme, vitesse, taille, durée,environnement)
- Couverture haute densité
- Alarme automatique sur tentatives de masquage
- Option Z: résistances fin de ligne EOL intégrées (EV1012AMZ)
- NFA2P Grade 3+RTC
- Garantie 5 ans

EV1116AM

Détecteur IRP anti-masquage, portée 16 m, miroir large tri optique autofocus, 11 rideaux, platine enfichable, traitement analyse du signal "5D". Nouvelle technologie anti-masquage à

Spécifications techniques

Général

Technologie	IRP
Type d'application	Fixation murale
Anti-masquage	Oui
Insensible aux animaux	Non
Caméra	Non
Traitement du signal	5D
Kit levier d'arrêt anti-ouverture	Embarqué

Détection

Plage de détection maximale	16 m
Protection sous-jacente	Oui
Mémoire d'alarme	Oui

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés

Entrées / sorties

Lignes de commande à distance	Jour/Nuit, Test de fonctionnement

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Hauteur de montage	1.8 à 3 m

Environnement

Environnement	Intérieur

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Normes	Grade 3 + RTC

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 26 March 2024 - 11:19