

## FE225-150

Support de montage sur mur, 150mm, pour FE230.



# FE225-150

Support de montage sur mur, 150mm, pour FE230.

## Spécifications techniques

---

### Général

Bouton de relâche	Non
-------------------	-----

---

### Caractéristiques physiques

Matériel	Acier
Position de montage	Sol, Mur

---

### Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Ventouses de maintien	FE235	Ventouse de maintien, 400 N, pour porte coupe feu, sans boîtier, montage en saillie, 24 VDC, puissance 1.6 W
Ventouses de maintien	FE240	Ventouse de maintien, montage encastré, 400N.
Ventouses de maintien	FE245	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, montage sur mur, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.
Ventouses de maintien	FE250	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.
Ventouses de maintien	FE260-175	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol/mur, support ajustable 175mm, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.
Ventouses de maintien	FE260-325	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol/mur, support ajustable 325mm, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.
Ventouses de maintien	FE260-475	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol/mur, support ajustable 475mm, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.
Ventouses de maintien	FE290	Ventouse de maintien pour porte, montage en surface, 400N, alimentation secteur.

---



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [fr.firesecurityproducts.com](http://fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 April 2023 - 14:35