

## FE230

Ventouse de maintien 400 N, pour porte coupe feu, en boîtier, montage en saillie, 24 VDC, puissance 1,6 W, avec bouton de relâchement



# FE230

Ventouse de maintien 400 N, pour porte coupe feu, en boîtier, montage en saillie, 24 VDC, puissance 1,6 W, avec bouton de relâchement

## Spécifications techniques

---

### Général

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Bouton de relâche | Oui |
|-------------------|-----|

---

### Électrique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Type de bloc d'alimentation | 24 VDC |
|-----------------------------|--------|

---

### Produits compatibles

| Catégorie             | Référence | Description  |
|-----------------------|-----------|--|
| Ventouses de maintien | FE225-150 | Support de montage sur mur, 150mm, pour FE230.                                   |
| Ventouses de maintien | FE225-300 | Support de montage sur mur, 300mm, pour FE230.                                   |
| Ventouses de maintien | FE290     | Ventouse de maintien pour porte, montage en surface, 400N, alimentation secteur. |
| Ventouses de maintien | FE527     | Platine d'ancrage standard pour les aimants de la série FE500                    |
| Ventouses de maintien | FE529     | Swivel Anchorplate for FE500 Series Doormagnets                                  |



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site [web.fr.firesecurityproducts.com](http://web.fr.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 February 2024 - 10:57