

FE290

Ventouse de maintien pour porte, montage en surface, 400N, alimentation secteur.

Présentation

Le FE290 est une ventouse de maintien pour montage en surface alimentée par le secteur, dans un boîtier Bayblend, qui offre une force de maintien de 400 N et un bouton de déverrouillage. L'entrée des câbles est possible par l'arrière ou par les côtés, et le bouton de déverrouillage peut être situé en haut ou sur l'un des côtés.



Détails

- Faible puissance - 1,6 W
- Force de maintien de 400 N
- Éjecteur anti-retour
- Diode anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité
- Bouton de libération
- Plaque de maintien incluse

FE290

Ventouse de maintien pour porte, montage en surface, 400N, alimentation secteur.

Spécifications techniques

Général

Bouton de relâche	Oui
-------------------	-----

Électrique

Type de bloc d'alimentation	230 VAC
-----------------------------	---------

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Ventouses de maintien	FE225-150	Support de montage sur mur, 150mm, pour FE230.
Ventouses de maintien	FE225-300	Support de montage sur mur, 300mm, pour FE230.
Ventouses de maintien	FE527	Platine d'ancrage standard pour les aimants de la série FE500
Ventouses de maintien	FE529	Swivel Anchorplate for FE500 Series Doormagnets



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 April 2023 - 14:42