

FE529 Swivel Anchorplate for FE500 Series Doormagnets



FE529

Swivel Anchorplate for FE500 Series Doormagnets

Spécifications techniques

Général	
Bouton de relâche	Non
Électrique	
Type de bloc	Accessoires
d'alimentation	

Produits	compatibles
Catégorie	Référence

Produits compatibles			
Catégorie	Référence	Description	
Ventouses de maintien	FE230	Ventouse de maintien 400 N, pour porte coupe feu, en boîtier, montage en saillie, 24 VDC, puissance 1,6 W, avec bouton de relâchement	
Ventouses de maintien	FE235	Ventouse de maintien, 400 N, pour porte coupe feu, sans boîtier, montage en saillie, 24 VDC, puissance 1.6 W	
Ventouses de maintien	FE240	Ventouse de maintien, montage encastré, 400N.	
Ventouses de maintien	FE245	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, montage sur mur, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.	
Ventouses de maintien	FE250	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.	
Ventouses de maintien	FE260-175	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol/mur, support ajustable 175mm, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.	
Ventouses de maintien	FE260-325	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol/mur, support ajustable 325mm, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.	
Ventouses de maintien	FE260-475	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol/mur, support ajustable 475mm, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.	
Ventouses de maintien	FE290	Ventouse de maintien pour porte, montage en surface, 400N, alimentation secteur.	



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.