FHSD8015-99

LaserSense 10 High Sensitivity Smoke Detector

Description

The LaserSense 10 is designed to provide very high sensitivity smoke detection in a small package.

ClassiFire Perceptive Artificial Intelligence ensures that the detector operates at optimum sensitivity for the protected environment, without the need for complex setup. This means the product will configure itself to provide high sensitivity in a computer room or reduced sensitivity in a smoky area.

The detector is designed to fit into a Docking Station. All sampling pipes and cables are connected to the Docking Station as a first fix operation leaving the detector to be fitted during the final commissioning phase if required. This ensures that detectors are less likely to be damaged during the installation.

Upgradable volt-free Fire and Fault relay outputs are available for remote monitoring by local fire detection or BMS systems.

Typical Applications

- Data storage units
- Prison cells
- Plant rooms
- Air conditioning units
- Equipment racks
- Computer rooms
- Air duct protection
- Heritage property protection
- Critical equipment
- Anti-smoking enforcement
- Motor rooms

Options Available

- Addressable Protocol Interface Cards APIC™ available
- Relay expansion card

Détails

- Ultra small low cost aspirating smoke detector for easy and discreet installation
- High sensitivity provided by laser based forward light scatter for reliable early warning
- Single sampling pipe up to 50m in length (still air)
- Unique ClassiFire® Perceptive Artificial Intelligence system that dynamically adjusts the detector's operating parameters, allowing for day to day changes in the protected environment and dust separation system contamination
- Unwanted alarms from dust are avoided using patented Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination and elimination system
- CPR approved

FHSD8015-99

LaserSense 10 High Sensitivity Smoke Detector

Spécifications techniques

Général

Indication d'état	LED
Niveaux d'alarme	4 (Aux, Pre-alarm, Alarm, Alarm 2)

Électrique

Tension de fonctionnement	21.6 to 26.4 VDC
Consommation de courant	250 mA

Détection

Principe de détection	Laser light scattering mass detection and particle evaluation
Gamme	0.3 to 25 %Obs/m (Sesnitivity)
Gamme de sensibilité aux particules	0.003µ to 10µ

Taux échantillonnage

Longueur	50 m maximum run (25 m in moving air)
Qté de trous d'échantillonnage	up to 2 holes, Class A (high sensitivity) up to 4 holes, Class B (enhanced sensitivity) up to 10 holes, Class C (normal sensitivity)
Quantité d'entrée	1
Taille de l'orifice	27 mm OD
Échappement	1 (optional)

Sortie

Quantité des sorties	2, 1x Alarm (n/o), 1x Fault (n/c) Optional input and relay card
Type de sortie et classe	500 mA @30 V

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	145 x 220 x 85 mm (W x H x D)
Poids net	1.7 kg
Couleur	Crème
Type de montage	Montage en surface
Entrées de câble	2 x M20
Matériel (boîte)	Boîtier en tôle d'acier

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +60°C(EN54-20)
Humidité relative	0 to 90% noncondensing
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP40

Régulateur

Certification	EN54-20

Networking

SenseNET (RS-485)	Not supported

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module de détection	FHSD8025-09	LaserSense 25 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Module de détection	FHSD8100-09	LaserSense 100 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Module de détection	FHSD8200-09	LaserSense HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Module de détection	FHSD8210-09	LaserSense HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector - Minimum display version - Spanish

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 29 May 2024 - 17:06