



GS300

Détecteur de bris de glace piézoélectrique 2 m

Haute performance

Le détecteur de bris de glace GS300 est conçu pour détecter la plage de fréquence ultrasonique spécifique produite par le bris de verre. Les coups et autres perturbations normales sur une vitre de fenêtre ne déclenchent pas d'alarme.

Adapté à une utilisation sur des vitres ou des plaques de verre standard, le GS300 offre un rayon de protection de 2 mètres. Le détecteur peut être installé à une distance d'à peine 2 cm du cadre de la fenêtre tout en offrant un rayon de détection complet de 2 mètres sur du verre standard. Le détecteur est moulé dans un boîtier en plastique et livré avec un câble de 2m en standard (existe aussi en 6 et 20 mètres). Ils sont équipés d'un indicateur LED de verrouillage intégré pour faciliter l'emplacement des détecteurs d'alarme.



Détails

- Petit et discret
- Indication d'alarme de verrouillage
- Protection rayon 2m
- Facile à installer
- Pas de réglage
- Protection contre les manipulations

GS300

Détecteur de bris de glace piézoélectrique 2 m

Spécifications techniques

Général

Technologie	Piezo
Types de bris de verre	Plaque
Gamme	2 m radius
Bouton anti-sabotage	Non

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
--------------------	--------

Électrique

Valeur de l'alimentation	3 to 16 VDC
Consommation de courant	4 mA @ 6 VDC 9 mA @ 12 VDC

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	37 x 19 x 12 mm
Poids net	50 g
Couleur	Blanc
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +70°C
Indice de protection	IP67

Régulateur

Certification	EN50131 Grade 2, VdS
---------------	----------------------