MM201-G3

Contact magnétique d'ouverture - NFA2P Grade III

Présentation

Le MM201-G3 est constitué d'un contact magnétique monté en surface pouvant être connectés à un système d'alarme intrusion. Il peut être utilisé sur des supports ferromagnétiques ou non ferromagnétiques.

Détails

- Esthétique soignée
- Installation facilitée par l'intégration d'une boîte de raccordement
- Aimant conçu pour une utilisation sur des supports ferromagnétiques ou non ferromagnétiques
- Cales d'épaisseur en-clipsables
- NFA2P Grade 3

MM201-G3

Contact magnétique d'ouverture - NFA2P Grade III

Spécifications techniques

Électrique

Contact d'alimentation	≤ DC 40 V

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	58 x 21,5 x 14,5 mm
Dimensions du capteur magnétique	58 x 12 x 14,5 mm

Environnement

Température de fonctionnement	−40 °C à +70 °C
Indice de protection	IP43

Régulateur

Normes	Grade 3

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:28