

MM740

Contact de sol, aimant 78 x 43 x 46 mm, contact 175 x 50 x 12 mm, sortie sur 4 fils de 2 m sous gaine métallique 85 cm, ouverture 60 mm maximum.

Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales. Le MM740 est idéal pour la protection des rideaux roulants.



Détails

- Idéal pour rideaux métalliques
- Grand débattement
- Boîtier résistant
- NF A2P Type 3

MM740

Contact de sol, aimant 78 x 43 x 46 mm, contact 175 x 50 x 12 mm, sortie sur 4 fils de 2 m sous gaine métallique 85 cm, ouverture 60 mm maximum.

Spécifications techniques

Général

Type d'application	En surplomb
Type de contact	NC

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
--------------------	--------

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
---------	------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:53