NXG-1830-EUR

Clavier xGenConnect, blanc

Présentation

Les claviers LCD de pointe pour les systèmes de sécurité de la série xGenConnect offrent une nouvelle interface utilisateur moderne qui s'adapte à pratiquement tous les décors. Son design attrayant plaira aux propriétaires de maisons, tandis que sa conception robuste lui permettra de se démarquer dans un environnement commercial ou tout autre type d'entreprise. La porte du clavier peut être relevée pour masquer les boutons lorsque le système n'est pas utilisé ou peut être facilement retirée pour permettre une utilisation plus rapide.

Informations sur le système

Un grand écran de visualisation graphique rend les messages du système facilement lisibles. L'utilisateur peut choisir parmi un certain nombre de combinaisons de couleurs pour l'éclairage de fond de l'écran et des boutons, ce qui permet au clavier de s'intégrer parfaitement à tout type de décor. En un clin d'œil, un indicateur d'état multicolore en forme d'anneau alertera l'utilisateur en cas d'incident ou de défaut, ou lui indiquera simplement l'état du système.

Fonctionnement

De grands boutons et une sélection de la lumière ambiante en arrière-plan garantissent un fonctionnement sans erreur, même dans un environnement sombre. Des boutons dédiés seront également utilisés pour permettre à l'utilisateur de naviguer facilement dans les fonctions de programmation et de fonctionnement.

Quatre boutons de fonction préprogrammés permettent à l'utilisateur d'exécuter les fonctions les plus courantes. Armer le périmètre du système avec la possibilité de différencier entre Armer en permanence, Armer en permanence instantané, Armer en permanence de nuit. Armez complètement le système en sortant des locaux. Un bouton Off ou Disarm pour désarmer le système ou effacer les messages de défaut et un bouton Info pour récupérer les informations sur l'état du système.

Quatre boutons spéciaux sont disponibles avec des fonctionnalités combinées pour une utilisation simplifiée. Une simple pression sur le bouton déclenche des fonctions telles que le contournement manuel, l'activation du mode "carillon" ou le déclenchement d'une scène. En appuyant sur le bouton pendant deux secondes, le bouton peut signaler un incendie ou une urgence médicale ou peut activer une alarme de hold-up.

Installation

Les points de fixation du clavier se trouvent dans la même position que les anciens claviers NetworX, de sorte qu'aucun perçage supplémentaire n'est nécessaire pour remplacer les anciens claviers lors de la transition vers le système de sécurité xGenConnect. La plaque arrière permet également une entrée de câble facile et intègre des conduits de câbles dans quatre directions.

Détails

- Design moderne avec couvercle amovible
- Affichage graphique multicolore
- Diverses couleurs de boutons et d'affichage
- Indicateur d'état multicolore
- Variante blanche et anthracite
- 3 modes d'armement : Armement à distance, Armement en attente, Armement de nuit
- 4 boutons de fonction programmables (A/B/C/D)
- Opération mono et multi-partitions
- Support multilingue
- Passage facile des câbles
- Affichage d'un logo personnalisé
- Menu de navigation pour l'utilisateur et l'installateur
- Mise à jour du firmware via USBUP et DLX900
- EN 50131-3 Security Grade 2, INCERT T031, NFA2P

NXG-1830-EUR
Clavier xGenConnect, blanc

Spécifications techniques

Général

Gamme de produits	xGenConnect

Système

Touches de fonction	4
Clés programmables	4
Couleur ambiante	blanc, rose, violet, bleu, cyan, vert, citron vert, jaune, orange, rouge

Communication

Type de communication	Câblés
Filaire	RS-485, bus à 4 fils

Électrique

Tension de fonctionnement	9 to 15 VDC (provided by panel)
Consommation de courant	160 mA à 13.7 VDC (maximale) 90 mA à 13.7 VDC (nominale) 35 mA à 13.7 VDC (minimale, toutes les lumières éteintes)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	133 x 130 x 25 mm
Poids net	0.3 kg
Couleur	Blanc

Environnement

Température de fonctionnement	−10 to +50°C
Humidité relative	95% non-condensing
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP30

Régulateur

Certification	EN50131 Grade 2, INCERT, NFA2P
Normes	EN50131 Grade 2 INCERT T031 Grade 2

Généralités

Compatibilité Centrales	xGen et xGenConnect

Physique

Type de connecteur	Connecteur amovible

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 17 April 2025 - 17:38