



PB15

Colonne 1.5 m - 180° simple face avec accessoire de fixation.

Composition de ce Pack PB15

1. Top/bottom cover : 2 pcs
2. Polycarbonate cover : 1 pcs
3. Aluminium profile : 1 pcs
4. Tamper plate : 1 pcs (EP1)
5. Tamper : 1 pcs (EP1)
6. M3 DIN 934 : 2 pcs (EP1)
7. M3x16 DIN 84 : 2 pcs (EP1)
8. M4x8 DIN 84 : 4 pcs (EP3)
9. M4x20 DIN 933 : 2 pcs (EP2)
10. M4 DIN 934 : 10 pcs (EP3) (C3)
11. M4 DIN 985 : 2 pcs (EP2)
12. M4 DIN 125 : 2 pcs (EP2)
13. Spacer : 2 pcs (EP2)
14. Cable gland PGM16 : 1 pcs (EP3)
15. Cable gland PGM20 : 1 pcs (EP3)
16. M8x16 DIN933 : 4 pcs (TA3)
17. Side bracket <2m : 2 pcs
18. M8 DIN 985 : 4 pcs (TA3)
19. M8 DIN 125 : 4 pcs (TA3)
20. M4x12 DIN 7985 : 6 pcs (C3)
21. Bracket : 3 pcs
22. dia.2.9x16 DIN 7981 : 6 pcs (C3)
23. Anchor bolt : 4 pcs (MAN2)



Détails

- 1,5 m de hauteur
- vue à 180 °
- Produit certifié CE

PB15

Colonne 1.5 m - 180° simple face avec accessoire de fixation.

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Périmètre / extérieur
Type	Montage

Électrique

Type de bloc d'alimentation	VDC
Tension de fonctionnement	12 to 24 V

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	1470 x 130 x 150 mm
Poids net	4.35 kg
Matériel	Aluminium, Polycarbonate / ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-15 to 50 °C
-------------------------------	--------------

Detection

Angle of view	180°
---------------	------

Output

Tamper switc	CO (change over)
--------------	------------------