



# PB16

**Colonne 1.5 m - 360° double face avec accessoire de fixation.**

## Composition de ce Pack PB15

---

1. Top/bottom cover : 2 pcs
2. Polycarbonate cover : 2 pcs
3. Aluminium profile : 1 pcs
4. Tamper plate : 1 pcs (EP1)
5. Tamper : 1 pcs (EP1)
6. M3 DIN 934 : 2 pcs (EP1)
7. M3x16 DIN 84 : 2 pcs (EP1)
8. M4x8 DIN 84 : 4 pcs (EP4)
9. M4x20 DIN 933 : 2 pcs (EP2)
- 10.M4 DIN 934 : 16 pcs (EP4) (C3)
- 11.M4 DIN 985 : 2 pcs (EP2)
- 12.M4 DIN 125 : 2 pcs (EP2)
- 13.Spacer : 2 pcs (EP2)
- 14.Cable gland PGM16 : 2 pcs (EP4)
- 15.Cable gland PGM20 : 2 pcs (EP4)
- 16.M8x16 DIN933 : 4 pcs (TA3)
- 17.Side bracket <2m : 2 pcs
- 18.M8 DIN 985 : 4 pcs (TA3)
- 19.M8 DIN 125 : 4 pcs (TA3)
- 20.M4x12 DIN 7985 : 12 pcs (C3)
- 21.Bracket : 6 pcs
- 22.dia.2.9x16 DIN 7981 : 12 pcs (C3)
- 23.Anchor bolt : 4 pcs (MAN2)



## Détails

---

- 1,5 m de hauteur
- vue à 360 °
- Produit certifié CE

# PB16

Colonne 1.5 m - 360° double face avec accessoire de fixation.

## Spécifications techniques

---

### Général

Groupe d'accessoires	Périmètre / extérieur
Type	Montage

### Électrique

Type de bloc d'alimentation	VDC
Tension de fonctionnement	12 to 24 V

### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	1470 x 130 x 260 mm
Poids net	5.70 kg
Matériel	Aluminium, Polycarbonate / ABS

### Environnement

Température de fonctionnement	-15 to +50°C
-------------------------------	--------------

### Detection

Angle of view	360°
---------------	------

### Output

Tamper switch	CO (change over)
---------------	------------------