



PB30

Colonne 3 m - 180° simple face avec accessoire de fixation.

Pillar packing list

1. Top/bottom cover : 2 pcs
2. Polycarbonate cover : 2 pcs
3. Aluminium profile : 1 pcs
4. Tamper plate : 1 pcs (EP1)
5. Tamper : 1 pcs (EP1)
6. M3 DIN 934 : 2 pcs (EP1)
7. M3x16 DIN 84 : 2 pcs (EP1)
8. M4x8 DIN 84 : 4 pcs (EP3)
9. M4x20 DIN 933 : 2 pcs (EP2)
10. M4 DIN 934 : 16 pcs (EP3) (C3)
11. M4 DIN 985 : 2 pcs (EP2)
12. M4 DIN 125 : 2 pcs (EP2)
13. Spacer : 2 pcs (EP2)
14. Cable gland PGM16 : 1 pcs (EP3)
15. Cable gland PGM20 : 1 pcs (EP3)
16. M8x16 DIN933 : 6 pcs (TA4)
17. Side bracket >2m : 2 pcs
18. M8 DIN 985 : 6 pcs (TA4)
19. M8 DIN 125 : 6 pcs (TA4)
20. M4x12 DIN 7985 : 12 pcs (C3)
21. Bracket : 6 pcs
22. dia.2.9x16 DIN 7981 : 12 pcs (C3)
23. Anchor bolt : 4 pcs (MAN2) and 1 Coupling.



Détails

- 3m height
- 180° view
- CE certified product

PB30

Colonne 3 m - 180° simple face avec accessoire de fixation.

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Périmètre / extérieur
Type	Montage

Électrique

Tension de fonctionnement	12 to 24 V
---------------------------	------------

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	2970 x 130 x 150 mm (H x W x D)
Poids net	8.55 kg
Matériel	Plastique ABS, Aluminium

Environnement

Température de fonctionnement	-15 to 50°C
-------------------------------	-------------

Detection

Angle of view	180°
---------------	------

Output

Tamper switch	CO (change over)
---------------	------------------